

**KANISTER 10L**

**KANISTER 20L**

**UN-ZULASSUNG FÜR FLÜSSIGE ABFÄLLE (ADR)**



**REF : JSTD10 - 110**



**REF : JSTD20 - 422**

**3H1 ungefärbte Kunststoffkanister  
für flüssige klinische Abfälle**

**UN 3291**

In Konformität mit der Norm NFX30-506

**3HSafe®**

## KANISTER FÜR FLÜSSIGE KLINISCHE ABFÄLLE der UN3291

Aus widerstandfähigem Polyethylen gefertigt, sind die ungefärbten 3HSafe® Kanister zur Verpackung flüssiger infektiöser Abfälle geeignet.

**Zugelassen für die Beförderung auf der Strasse** flüssiger klinischer Abfälle der UN-Nummer 3291 nach den Vorschriften der GGVSEB/ADR.

**Fertigungskontrolle nach den Prüfkriterien vom BVT zertifiziert:** Herstellung gemäss der Bauartzulassung (ADR 6.1.1.4)

**Entspricht der Norm NF X 30-506:** Fallprüfung, Hebenfestigkeit, Dichtheit, ...

Ungefärbte Kanister ohne Gefahrzettel geliefert (durchscheinende gelbe Kanister mit französischer Aufkleber UN3291 auf Anfrage)

**Verbrennung** ohne schädliche Emissionen.

Unsere Broschüre & Zertifikate sind per Mausklick auf unseren Preislisten & auf [www.plazur.fr](http://www.plazur.fr) herunterladbar

## 3HSafe® : EIN LEISTUNGSFÄHIGER KANISTER

Diese 3H1 Verpackung ist für die Verpackungsgruppe II und III gemäss ADR für die Beförderung flüssiger infektiöser Abfälle der UN-Nummer 3291 zugelassen und entspricht auch die Norm NF X 30-506 für die Verpackung von medizinischen Abfälle. Sie ist für die Sicherheit der Benutzer geeignet:

- ➔ **Sicheres Handling: ein Griff** zum einfachen Heben
- ➔ **Endgültige Schliessung:** Schraubverschluss DIN61 mit einem Sicherungsring
- ➔ **Provisorische Schliessung:** mit der Verwendung eines zusätzlichen Schraubverschluss ohne Sicherungsband
- ➔ **Einführöffnung:** 5 cm von Innendurchmesser
- ➔ **ungefärbt und durchscheinend** zur Füllstandsanzeige
- ➔ **Bezugspunkte für das Stapeln**
- ➔ **Hohe Standfestigkeit:** breite Basis



Technische Daten	JSTD10	JSTD20
<b>Abmessungen LxIxH (cm)</b>	19,2 x 23,2 x 32	28,7 x 23,4 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	0,47	0,82
<b>Farbe</b>	ungefärbt / durchscheinend	
<b>Gesamt Kapazität (L)</b>	11,5	21,8
<b>Kapazität zur Befüllgrenze (L)</b>	9,75	18,6
<b>UN-Zulassung</b>	3H1/Y1,6/120/**/F/BVT 118978/MOB	3H1/Y1,6/180/**/F/BVT 1189121/MOB
<b>Markierung / Bezettelung</b>	Ohne / möglich auf Französisch gemäss NF X 30-506	
<b>Schraubverschlüsse DIN61</b>	GETRENNT in Karton von 520 Stück	
<b>Innendurchmesser (cm)</b>	5 cm	
<b>Format der Palette LxBxH(cm)</b>	80 x 120 x 131	80 x 120 x 135
<b>Stücke pro Palette</b>	80	42
<b>Gewicht der Palette (kg)</b>	53	50

Version avril 2014 - reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation expresse - Tous droits réservés - © 2014 PLAZUR S.A.

**Plazur**

GEMEINSAM DAS WESENTLICHE SCHÜTZEN

ENTWORFEN, HERGESTELLT IN FRANKREICH  
Eingetragene Schutzmarke, Gebrauchsmuster

[www.plazur.fr](http://www.plazur.fr)



Verteiler :

**3HSafe®**