

UN-zugelassener 3H2 Kunststoffbehälter für gefährliche Abfälle



Aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt sind die  **Pacazur** Behälter zur Verpackung und Beförderung gefährlicher Abfälle inklusiv spitzer und scharfer Gegenstände gemäss EN ISO 23907 geeignet. Sie sind für die Verpackungsgruppe II und III für gefährliche feste Stoffe gemäss ADR zugelassen. Die Farbe können schwarz, blau, gelb sein. Andere Farbe sind auf Anfrage möglich.

Der mit der Hot-Melt Dichtung ausgestattete Deckel auf klickbarem Scharnier ist für alle Grösse identisch. Das Verschlussystem gewährleistet eine völlige Dichtigkeit und einfache Benutzung.

Autoklavierbar ohne Deckel auf 134°C geprüft.
Spezielle autoklavierbare Deckel auf Anfrage.



Pacazur : OPTION DECKEL MIT ÖFFNUNG (PO...)

Verschluss mit Zentralöffnung (ø 130mm) und kleinerem Deckel

- ✓ Dichtendes vorläufiges und endgültiges Schließen
- ✓ Komfort und Verwendungssicherheit
- ✓ Patentiertes System (Nr EP 1.120. 091)



Technische Daten	30L	50L	60L
Ref-Nr. Standard Deckel	3H2PP30	3H2PP50	3H2PP60
Ref-Nr. Deckel mit Öffnung	3H2PO30	3H2PO50	3H2PO60
Außenmaß (mm)	400x330x310	400x330x540	400x330x640
Leergewicht mit Deckel PP-PO	1,13 - 1,17	1,55 - 1,59	1,84 - 1,88
UN-Zulassung	3H2/Y20/S/**/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y25/S/**/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y30/S/**/F/BVT/ 31918/PLAZUR
Genehmigtes Gewicht	20 Kg	25 Kg	30 Kg
Bezeichnung	Ohne Gefahrzettel, mit UN-Mark, Befüllgrenze		
Verpackung	auf Einwegpalette, getrennte Deckel		
Stücke pro Palette	270	252	234
Format der Palette (LxHx / cm)	100x120x250		
Gewicht der Palette (Kg)	323	426	454

VORTEILE Pacazur : EINFACHE UND SICHERE BENUTZUNG

- ✓ Sorgfältige Ästhetik, **ergonomische** Formen
- ✓ **Sicheres Handling** mit zwei Seitengriffen & einem vom Deckel unabhängigen Stirngriff
- ✓ **Müheloses Verschließen** der 11 Einrastnocken mit zwei Fingern
- ✓ **Hohe Standfestigkeit** durch rechteckige Form und Abdruck des Behälterbodens auf dem Deckel für eine stabile Lagerung
- ✓ **Deckel auf Scharnier** : einfache Bereitstellung für den endgültigen Verschluss (patentiertes System Nr. WO 1.379.452) und zeitweiliger Verschluss.
- ✓ Anpassbar an einen Transportwagen, der die Öffnung des Deckels mit einem Fußpedal erlaubt
- ✓ Nachvollziehbarkeit : **Behälter ist durch eine Einheitsnummer (Strichkode) während der Produktion identifiziert**
- ✓ Farbe, Palettisierung und Bezeichnung auf Anfrage

